
Odkouření kotlů



POLYPROPYLEN pro kondenzační kotle
HLINÍK pro turbokotle



Úsporné řešení pro vaše topení

Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: **www.regulus.cz**

ODKOUŘENÍ PLYNOVÝCH KOTLŮ

Nabízíme široký sortiment odkouření pro nekondenzační plynové kotle s nuceným odtahem spalin (turbo kotle) a pro kondenzační kotle. Odkouření je určeno pro vnitřní instalaci, pouze inox fasádní je určeno pro venkovní instalaci.

Výhody:

- snadná, rychlá montáž a revize spalinové cesty
- vysoká pevnost a těsnost násuvných spojů
- široký sortiment dílů skladem pro řešení všech možností odtahů spalin
- technická podpora při návrhu řešení spalinové cesty

Díly systému:

Sortiment obsahuje připojovací příruby, prodlužovací díly jednoduché a souosé, koncovky s výdechem spalin a sání vzduchu, kolena 45° a 90° jednoduchá a souosá, díly s inspekčními a odběrnými otvory, průchodky stěnou, průchodky střechou, komínky, vystřeďovací díly v komínovém tělese, těsnící kroužky a spojovací materiál. Jednotlivé díly se spojují násuvně a těsní se speciálními silikonovými kroužky s břity. Pro usnadnění montáže se kroužky musí před montáží namazat silikonovou pastou, např. SCIV – O - RING. V případě průchodu zdí se používá vnější a vnitřní průchodka. Pro průchod střechou lze použít rovnou nebo šikmou průchodku podle druhu střechy. Šikmá průchodka je určena pro střechy se sklonem 18 až 44°. Jednotlivé díly určené pro prodloužení se dají zkracovat na potřebnou délku. Montáž systémů se provádí podle dle příslušných technických norem ČSN EN, technických pravidel, předpisů výrobce kotlů a návodu k montáži.

ODKOUŘENÍ KONDENZAČNÍCH KOTLŮ

Odkouření je určeno pro plynové nebo olejové (s max.0,2 % síry) nízkoteplotní a kondenzační kotle s maximální teplotou spalin v hrdle kotle 120 °C a v podtlakovém nebo přetlakovém provozu. Na odvod spalin se jako materiál používá polypropylen, který je odolný vůči kyselému kondenzátu a dobře tvarovatelný pro jednotlivé díly.

Systém odkouření je v provedení souosém ø 60/100 mm nebo ø 80/125 mm, kde se spaliny vedou vnitřní polypropylenovou trubkou ø 60 mm (ø 80 mm) a vzduch pro spalování se nasává plechovou lakovanou nebo opět polypropylenovou trubkou ø 100 mm (ø 125 mm) nebo v provedení s odděleným sáním vzduchu a výdechem spalin z polypropylenové trubky ø 80 mm. Dále je v sortimentu jednoduché odkouření ø 60 mm, ø 100 mm, ø 125 mm a odkouření pro kaskády kotlů ø 125 mm a ø 160 mm.

Odkouření pro kondenzační kotle **je certifikováno podle ČSN – EN 14471:2013**.

ODKOUŘENÍ TURBO KOTLŮ

Odkouření je určeno pro plynové kotle s maximální teplotou spalin v hrdle kotle 200 °C a v podtlakovém nebo přetlakovém provozu. Na odvod spalin se jako materiál používá hliník. Odkouření je odolné i vůči působení případného kondenzátu.

Systém odkouření je v provedení souosém ø 60/100 mm nebo ø 80/125 mm, kde se spaliny vedou vnitřní hliníkovou trubkou ø 60 mm (ø 80 mm) a vzduch pro spalování se nasává plechovou lakovanou trubkou ø 100 mm (ø 125 mm) nebo v provedení s odděleným sáním vzduchu a výdechem spalin z hliníkové trubky ø 80 mm. Dále je v sortimentu jednoduché odkouření ø 60 mm (ø 100 mm).

Odkouření pro turbo kotle **je certifikováno podle ČSN – EN 1856-1:2009**.

Regulus

OBSAH

2 Odkouření kondenzačních kotlů ø 60/100

7 Odkouření kondenzačních kotlů ø 80/125

12 Odkouření kondenzačních kotlů ø 60

14 Odkouření kondenzačních kotlů ø 80

22 Odkouření kondenzačních kotlů ø 100

25 Odkouření kondenzačních kotlů ø 125

27 Odkouření kaskád ø 125

28 Odkouření kaskád ø 160

30 Příslušenství kondenzačních kotlů
- Náhradní díly
- Těsnicí kroužky

33 Postup montáže plastového ohebného odkouření

36 Odkouření turbokotlů ø 60/100

43 Odkouření turbokotlů ø 80/125

47 Odkouření turbokotlů ø 80


54 Odkouření turbokotlů ø 100

55 Příslušenství turbokotlů
- Náhradní díly
- Těsnicí kroužky

Odkouření ø 60/100


Příklad instalace

Svislé vyústění



1 - 11 253 A5023165	Komínek ø 60/100 PP
2 - 8 014 A5025036	Průchodka střechou šikmá - Al. plech
3 - 4 673 A2002007	Příruba ø 60/100 s odběry - PP/AL

Vodorovné vyústění



1 - 4 677 A2008004	Trubka ø 60/100 do zdi - PP/plech - koncovka plast
2 - 6 384 A2002025	Koleno ø 60/10, 90° s přírubou PP/plech


Komponenty ø 60/100, PP/plech

Vsuvka ø 60/100 do kotle s odběry




Obj. kód	7 807
Délka	120 mm
Zkratka	A2002091

Příruba ø 60/100 s odběry



Obj. kód	4 673
Délka	120 mm
Zkratka	A2002007

Koleno 90° ø 60/100 s přírubou, lité




Obj. kód	6 384
Zkratka	A2002025

Koleno 90° ø 60/100 s přírubou, otočné, odběry



Obj. kód	7 216
Zkratka	A2008021


Prodloužení ø 60/100



Obj. kód	Délka	Zkratka
9 595	250 mm	A2008160
9 596	500 mm	A2008161
9 597	1000 mm	A2008162
8 514	2000 mm	A2008079


Komponenty ø 60/100, PP/plech

Koleno 90° ø 60/100




Obj. kód	6 653
Zkratka	A2008008

Koleno 90° ø 60/100, inspekční otvor




Obj. kód	12 756
Zkratka	A2008128

Koleno 45° ø 60/100



Obj. kód	6 140
Zkratka	A2002057


Vsuvka ø 60/100 s inspekčním otvorem



Obj. kód	13 835
Délka	310 mm
Zkratka	A2002126

Komponenty ø 60/100, PP/plech


Komínek ø 80/125 s redukcí na ø 60/100



Obj. kód	11 253
Barva	černá
Délka	1285 mm
Zkratka	A5023165


Obj. kód	11 254
Barva	červená
Délka	1285 mm
Zkratka	A6023165

Trubka do zdi ø 60/100 - koncovka plast




Obj. kód	4 677
Délka	853 mm
Zkratka	A2008004

Průchodka vnější ø 100



Obj. kód	1 184
Zkratka	A1015082

Průchodka vnitřní ø 100




Obj. kód	1 081
Zkratka	A1015161


Průchodka střechou ø 125

- tvarovatelný Al. plech,18-44°

šikmá




rovná



Obj. kód	Barva	Zkratka	Typ
8 014	černá	A5025036	šikmá
10 489	červená	A6025036	šikmá
363	černá	A5025001	rovná


Koncovka sání/výfuk ø 60/100



Obj. kód	14 692
Zkratka	BB002098


Komponenty ø 60/100, PP/PP

Prodloužení ø 60/100 PP/PP, UV odolné




Obj. kód	Délka	Zkratka
14 609	250 mm	BB012092
14 610	500 mm	BB012093
14 611	1000 mm	BB012094
14 612	2000 mm	BB012105

Trubka do zdi ø 60/100 PP/PP, UV odolné - koncovka plast




Obj. kód	14 613
Délka	850 mm
Zkratka	BB012106

Koleno 90° ø 60/100 PP/PP, UV odolné



Obj. kód	14 608
Zkratka	BB012095

Koleno 90° ø 60/100 PP/PP, inspekční otvor, UV odolné



Obj. kód	14 615
Zkratka	BB012099

Koleno 45° ø 60/100 PP/PP, UV odolné



Obj. kód	14 607
Zkratka	BB012097

Vsuvka ø 60/100 PP/PP s inspekčním otvorem




Obj. kód	14 616
Délka	310 mm
Zkratka	BB012100

Odkouření ø 80/125


Příklad instalace

Svislé vyústění



1 - 11 255 A5023166	Komínek ø 80/125 - PP
2 - 8 014 A5025036	Průchodka střechou šikmá - Al. plech
3 - 4 678 A2006010	Příruba ø 60/100 na 80/125 - PP, odběry

Vodorovné vyústění



1 - 7 003 A2010012	Trubka ø 80/125 do zdi – PP/plech - koncovka plast
2 - 4 676 A2006105	Koleno 90° ø 80/125 – PP/plech
3 - 7 468 A2006025	Příruba ø 80/105 na ø 80/125 s odběry


Komponenty ø80/125, PP/plech

Vsuvka do kotle s odběry 60/100 na 80/125




Obj. kód	7 806
Délka	120 mm
Zkratka	A2006069

Vsuvka do kotle s manžetou 60/100 na 80/125



Obj. kód	7 808
Délka	154 mm
Zkratka	A2006070

Příruba s odběry




Průměr 60/100 na 80/125

Obj. kód	4 678
Délka	110,5 mm
Zkratka	A2006010


Průměr 80/105 na 80/125

Obj. kód	7 468
Délka	110,5 mm
Zkratka	A2006025

Prodloužení ø 80/125



250 - 1000 mm




2000 mm

Obj. kód	Délka	Zkratka
9 598	250 mm	A2010000
4 675	500 mm	A2010001
7 004	1000 mm	A2010011
8 513	2000 mm	A2010024


Komponenty ø80/125, PP/plech

Koleno 45° ø 80/125 lité




Obj. kód	6 432
Zkratka	A2006106

Koleno 90° ø 80/125 lité



Obj. kód	4 676
Zkratka	A2006105

Koleno 90° ø 80/125 lité s inspekčním otvorem




Obj. kód	7 648
Zkratka	A2006107

Koleno 90° ø 80/125 lité s odběry



Obj. kód	7 649
Zkratka	A2006108


Vsuvka ø 80/125 s inspekčním otvorem



Obj. kód	11 265
Délka	210 mm
Zkratka	A2006086

Komponenty ø80/125, PP/plech


Komínek ø 80/125



Obj. kód	11 255
Barva	černá
Délka	1203,5 mm
Zkratka	A5023166

Obj. kód	11 256
Barva	červená
Délka	1203,5 mm
Zkratka	A6023166

Trubka do zdi ø 80/125 - koncovka plast




Obj. kód	7 003
Délka	900 mm
Zkratka	A2010012


Průchodka střechou ø 125

- tvarovatelný Al. plech,18-44°

šikmá




rovná



Obj. kód	Barva	Zkratka	Typ
8 014	černá	A5025036	šikmá
10 489	červená	A6025036	šikmá
363	černá	A5025001	rovná


Průchodka vnější i vnitřní ø 125



Obj. kód	3 776
Zkratka	A1018027


Komponenty ø 80/125, PP/PP

Prodloužení ø 80/125 PP/PP, UV odolné




Obj. kód	Délka	Zkratka
14 661	500 mm	BB013039
14 662	1000 mm	BB013040
14 663	2000 mm	BB013041

Trubka do zdi ø 80/125 PP/PP, UV odolné - koncovka plast




Obj. kód	14 666
Délka	765 mm
Zkratka	BB013042

Koleno 90° ø 80/125 PP/PP, UV odolné



Obj. kód	14 665
Zkratka	BB013045

Koleno 45° ø 80/125 PP/PP, UV odolné




Obj. kód	14 664
Zkratka	BB013044

Odkouření ø 60


Komponenty ø60 PP

Prodloužení ø 60




Obj. kód	Délka	Zkratka
8 813	500 mm	BB004039
8 814	1000 mm	BB004037
11 251	2000 mm	BB004034

Prodloužení ø 60 UV odolné , černé



Obj. kód	Délka	Zkratka
14 561	500 mm	BN004039
14 562	1000 mm	BB004037
14 563	2000 mm	BB004034

Prodloužení ø 60 ohebné (dělitelné po 500 mm)



Obj. kód	Délka	Zkratka
8 812	19,5 m	BB004071
13 073	metráž	BB004071D

Komponenty ø60 PP

Koleno 45° ø 60




Obj. kód	8 816
Zkratka	BB004025

Koleno 90° ø 60



Obj. kód	8 815
Zkratka	BB004024

T-kus do komína ø 60




Obj. kód	8 807
Délka	205 m
Zkratka	BB004007

Víčko pro T-kus ø 60 pro odvod kondenzátu




Obj. kód	8 811
Zkratka	BB004010

Držák do komína pro T-kus




Obj. kód	8 202
Zkratka	A5012034

Redukce



Obj. kód	Délka	Průměry	Zkratka
7 943	134 mm	60M/80F	BB011012
7 470	115 mm	80M/60F	BB011084

Koleno 90° ø 60, včetně držáku do komína




Obj. kód	12 108
Zkratka	A1012091

Odkouření ø 80


Příklad instalace

Svislé vyústění, sání komínkem



1 - 11 257 A5023167	Komínek ø 125 mm, připojení 2x ø 80 mm
2 - 8 014 A5025036	Průchodka střechou šikmá - Al. Plech
3 - 12 109 BB011264	Rozdělovač ø 80 s odběry – PP, -připojení ø 60/100


Svislé vyústění, sání přes zeď



1 - 11 258 A5023168	Komínek ø 80 mm - pro výfuk - PP
2 - 8 014 A5025036	Průchodka střechou šikmá - Al. Plech
3 - 6 435 BB011016	Trubka ø 80, l=1000 mm, sací - PP
4 - 6 143 BB011371	Koleno ø 80, 90°PP
5 - 12 109 BB011264	Rozdělovač ø 80 s odběry – PP, -připojení ø 60/100

Příklad instalace


Svislé vyústění komínem, sání přes zeď



1 - 11 259 A5023169	Komínek ø 125 mm, připojení ø 80 mm s krycí deskou na komín
2 - 2 189 A1012006	Spona trubek do komína
3	Prodloužení pevné nebo ohebné
4 - 1 961 - 7 419	Vystřeďovací díl do komína pro pevné prodloužení pro ohebné prodloužení
5 - 8 201 A5012123	Koleno patní 90° včetně držáku do komína
6 - 8 753 A2012087	Komínová dvířka - pro ø 80, 100, 125 mm


Komponenty ø80 PP

Příruby ø 80 ke kotly (sání + výfuk) sada




Obj. kód	6 383
Délka	56 mm
Zkratka	BB011053

Příruba 60/100 na 80 výdech, sání z místnosti




Obj. kód	7 471
Délka	109 mm
Zkratka	A2002044

Rozdělovač s odběry (ke kotli 80/125)




Obj. kód	7 472
Délka	141 mm
Zkratka	A2011600

Rozdělovač (ke kotli 80/125)




Obj. kód	12 110
Délka	141 mm
Zkratka	BB011265

Rozdělovač s odběry (ke kotli 60/100)



Obj. kód	12 109
Délka	105,6 mm
Zkratka	BB011264


Rozdělovačs manžetou (ke kotli 60/100)



Obj. kód	12 111
Délka	141 mm
Zkratka	BB011266


Komponenty ø80 PP

Prodloužení ø 80




Obj. kód	Délka	Zkratka
7 469	109 mm	BB011136
9 600	250 mm	BB011004
4 666	500 mm	BB011005
6 141	1000 mm	BB011006
7 885	2000 mm	BB011061

Prodloužení ø 80 ohebné (dělitelné po 500 mm)




Obj. kód	Délka	Zkratka
6 874	1500 mm	BB011116
7 502	19,5 m	BB011090
12 868	metráž	BB011237

Vystřeďovací díl do komína - pouze ohebné PP trubky!




Obj. kód	7 419
Zkratka	BN011091

Vystřeďovací díl do komína - nerez



Obj. kód	1 961
Zkratka	A1012005

Spona do komína



Obj. kód	2 189
Zkratka	A1012006

Komponenty ø80 PP

Koleno 45° ø 80




Obj. kód	6 142
Zkratka	BB011372

Koleno 90° ø 80



Obj. kód	6 143
Zkratka	BB011371

Koleno 90° ø 80, inspekční otvor




Obj. kód	12 755
Zkratka	BB011374

Koleno 90° ø 80 s odběrem




Obj. kód	7 652
Zkratka	BB011373

Vsuvka ø 80 s inspekčním otvorem kruhovým



Obj. kód	11 511
Délka	210 mm
Zkratka	BB011094


Redukce



Obj. kód	Délka	Průměry	Zkratka
7 943	134 mm	60M/80F	BB011012
7 470	115 mm	80M/60F	BB011084


Komponenty ø80 PP

T-kus ø 80 do komína




Obj. kód	7 424
Délka	210 m
Zkratka	BB011093

Víčko pro odvod kondenzátu pro T-kus ø 80




Obj. kód	7 425
Zkratka	A1012064

Držák do komína pro T-kus




Obj. kód	8 202
Zkratka	A5012034

Koleno patní ø 80 včetně držáku do komína



Obj. kód	8 201
Zkratka	A5012123


Koleno 90° ø 80, včetně držáku do komína



Obj. kód	11 954
Zkratka	A1012122


Komponenty ø80 PP

Trubka výdušná ø 80




Obj. kód	6 144
Délka	985 mm
Zkratka	BB011017

Trubka sací ø 80




Obj. kód	6 435
Délka	940 mm
Zkratka	BB011016

Průchodka vnitřní ø 80




Obj. kód	1 020
Zkratka	A1011403

Průchodka vnější ø 80




Obj. kód	1 021
Zkratka	A1011408

Komínek 2x 80, průchod střechou 125 mm - černý



Obj. kód	11 257
Délka	1330 mm
Zkratka	A5023167

Komínek 1x 80, průchod střechou 125 mm - černý




Obj. kód	11 258
Délka	1383 mm
Zkratka	A5023168

Komponenty ø80 PP


Průchodka střechou ø 125

- tvarovatelný Al. plech,18-44°

šikmá




rovná



Obj. kód	Barva	Zkratka	Typ
8 014	černá	A5025036	šikmá
10 489	červená	A6025036	šikmá
363	černá	A5025001	rovná

Prodloužení ø 80 UV odolné



Obj. kód	Délka	Zkratka
13 902	500 mm	BN011005
13 903	1000 mm	BN011006
13 904	2000 mm	BN011061

Koncovka sání černá ø 80-100




Obj. kód	12 120
Zkratka	ZUAV52

Koncovka ø 80 pro komínek - pouze výdech



Obj. kód	14 693
Zkratka	A5023138

Komínek pro výfuk s krycí deskou - černý




Obj. kód	11 259
Délka	665,5 mm
Deska	500x500 mm
Zkratka	A5023169

Trubka ukončovací ø 80, UV odolná




Obj. kód	11 302
Délka	500 mm
Zkratka	PPRS58

Koncovka na komínové těleso



Obj. kód	8 555
Zkratka	PPSAS8

Koncovka ø 80 - výfuk - nerez koš




Obj. kód	4 754
Zkratka	A1011154

Odkouření ø 100


Komponenty ø100 PP

Prodloužení ø 100




Obj. kód	Délka	Zkratka
8 211	500 mm	BB005019
8 212	1000 m	BB005020

Prodloužení ø 100 ohebné (dělitelné po 500 mm)




Obj. kód	Délka	Zkratka
8 213	19,5 m	BB005021
13 074	metráž	BB005021D

Vystřeďovací díl do komína - pouze ohebné PP trubky!




Obj. kód	7 001
Zkratka	BN005024

Vsuvka ø 100 s inspekčním otvorem kruhovým



Obj. kód	14 988
Délka	250 mm
Zkratka	BB005129

Koleno 90° ø 100 s kontrolním otvorem



Obj. kód	12 472
Zkratka	BB005073

Komponenty ø100 PP

Koleno 45° ø 100




Obj. kód	8 209
Zkratka	BB005017

Koleno 90° ø 100




Obj. kód	8 210
Zkratka	BB005018

Koleno patní 90° ø 100, včetně držáku do komína




Obj. kód	12 409
Zkratka	A1012093

T-kus ø 100 do komína




Obj. kód	8 214
Délka	210 mm
Zkratka	BB005022

Víčko pro odvod kondenzátu pro T-kus ø 100



Obj. kód	7 005
Zkratka	BB005028


Držák do komína pro T-kus



Obj. kód	8 202
Zkratka	A5012034


Komponenty ø100 PP

Redukce ø80 na ø100




Obj. kód	8 441
Délka	120 mm
Zkratka	BB005029

Trubka do zdi ø100- výdech



Obj. kód	7 121
Délka	990 mm
Zkratka	BB005034

Komínek ø100 pro výfuk přímo na tašku s otvorem




Obj. kód	12 410
Délka	723 mm
Zkratka	A5023177

Odkouření ø 125 PP


Komponenty ø125 PP

Prodloužení ø 125




Obj. kód	Délka	Zkratka
9 683	500 mm	BB015005
9 684	1000 mm	BB015001
14 547	2000 mm	BB015014

Prodloužení ø 125 ohebné (dělitelné po 500 mm)



Obj. kód	Délka	Zkratka
14 549	24,5 m	BB015023
15 041	metráž	BB015023D

Redukce ø 100 na ø 125



Obj. kód	14 550
Délka	120 mm
Zkratka	BB015032

Komponenty ø125 PP

Koleno 45° ø 125




Obj. kód	9 672
Zkratka	BB015006

Koleno 90° ø 125



Obj. kód	9 671
Zkratka	BB015000

Koleno 45° ø 125




Obj. kód	14 553
Zkratka	BB015037

Víčko pro T-kus ø 125 pro odvod kondenzátu




Obj. kód	14 574
Zkratka	BB015041

Držák do komína pro T-kus




Obj. kód	8 202
Zkratka	A5012034

T-kus ø 125 do komína



Obj. kód	14 548
Délka	245 m
Zkratka	BB015018


Koleno 90° ø 125, včetně držáku do komína



Obj. kód	14 546
Zkratka	A1012094

Komponenty pro kaskády ø125 PP

Prodloužení ø 125 pro kaskády s odbočkou 45°a s kolenem



Obj. kód	9 675
Délka	670 mm
Zkratka	BB01510

Vsuvka ø 125 pro kaskády, včetně zpětné klapky



Obj. kód	9 682
Zkratka	BB005065

Víčko ø 125 pro odvod kondenzátu + zátka



Obj. kód	10 218
Zkratka	BB015015


Sifon pro kondenzát s kuličkou včetně hadice, rohový



Obj. kód	9 689
Zkratka	B1003070


Komponenty pro kaskády ø 160 PP

Prodloužení ø 125



Obj. kód	Délka	Zkratka
9 685	500 mm	BB016005
9 686	1000 mm	BB016001

Prodloužení ø 125 pro kaskády s odbočkou 45°, s kolenem



Obj. kód	9 676
Délka	670 mm
Zkratka	BB016009

Vsuvka ø 125 pro kaskády, včetně zpětné klapky



Obj. kód	9 682
Zkratka	BB005065


Komponenty pro kaskády ø160 PP

Koleno 45° ø 160



Obj. kód	9 674
Zkratka	BB016018

Koleno 90° ø 160



Obj. kód	9 673
Zkratka	BB016017

Víčko ø 160 pro odvod kondenzátu + zátka



Obj. kód	10 219
Zkratka	BB016020


Sifon pro kondenzát s kuličkou včetně hadice, rohový



Obj. kód	9 689
Zkratka	B1003070

Příslušenství

Sifon pro kondenzát s kuličkou včetně hadice




Obj. kód	6 123
Zkratka	B1003057

Pasta silikonová 250 g



Obj. kód	10 280
Zkratka	SCIVTU0250

Dvířka komínová ø 80,100,125




Obj. kód	8 753
Zkratka	A2012087

Příruba ø 100 ke kotli, zvětšená NYLON samostatná




Obj. kód	8 459
Zkratka	BB005035

Těsnící kroužek ø 100 plochý, pod přírubu plastovou



Obj. kód	10 067
Zkratka	GNE10011


Filtr



Obj. kód neutralizačního filtru	13 899
Obj. kód náhradní náplně	13 898


Náhradní díly

Redukce ke komínku 125/80




Obj. kód	4 113
Zkratka	A5025004

Redukce ke komínku 125/100



Obj. kód	3 137
Zkratka	A5025005

Redukce ke komínku 125/2× 80



Obj. kód	3 136
Zkratka	A5025006

Těsnicí kroužky

Těsnicí kroužek 1 břit



Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
13 047	80	černá	A10111057	

Těsnicí kroužek 2 břity




Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
9 058	60	černá	A1013251	pro ohebné ø 60
9 616	100	černá	A1015059	pro ohebné ø 100
6 434	100	šedá	A1015165	pro sání 60/100
14 604	125	černá	A1018063	
6 462	125	šedá	A1018041	pro sání 80/125
12 778	160	černá	9.MGN16001	BB016001

Těsnicí kroužek 2 břity s výstupky



Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
10 601	125	bílá	A1018071	pro sání 80/125

Těsnicí kroužek 3 břity



Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
4 671	60	černá	A1013020	
7 449	80	černá	A1011883	i pro ohebné ø 80

Těsnicí kroužek 3 břity s výstupky



Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
4 672	60	černá	A1013184	
4 668	80	černá	A1011500	
9 615	100	černá	A1015208	
14 605	125	černá	A1018064	

Postup montáže plastového ohebného odkouření

1. Příprava upevnění patního kolena




2. Nasazení patního kolena



3. Protažení komínovým tělesem a spojení s patním kolenem



4. Naměření délky ohebného potrubí



5. Zkrácení ohebného potrubí



Postup montáže plastového ohebného potrubí

6. Vložení těsnění do ohebného potrubí (při montáži těsnění namažte)



7. Možnost vložení dílu s inspekčním otvorem



8. Spojení ohebného potrubí s komínkem pomocí prodloužení



Uříznout prodloužení

9. Dokončení montáže



Upevnění desky a komínku k desce

! Při montáži vodorovného potrubí musí být vytvořen sklon ke kotli min. 3°


Postup spojování ohebného potrubí




a) Vložení těsnění do ohebného potrubí

Při spojování potrubí používejte silikonové mazivo.
Před samotným spojením ověřte správnost usazení těsnění.


b) Zasunout



c) Dorazit




d) Pootočením zašroubovat



Odkouření ø 60/100


Příklad instalace

Svislé vyústění, sání komínkem



1 - 305 A5021000	Komínek ø 60/100
2 - 8 014 A5205036	Průchodka střechou šikmá - Al. plech
3 - 8 460 A2001113	Příruba ø 60/100 s odběry a odvodem kondenzátu, otočná, zvětšená

Vodorovné vyústění, sání přes zeď



1 - 8223 A20011107	Trubka ø 60/100 do zdi - plech, kónická koncovka
2 - 2076 A2001084	Koleno ø 60/100, 90°, s přírubou


Komponenty ø 60/100

Koleno 90° ø 60/100 s přírubou



Obj. kód	2 076
Zkratka	A2001084

Koleno 90° ø 60/100 se zvětšenou přírubou, odběrné otvory




Obj. kód	8 222
Zkratka	A20011096

Koleno 90° ø 60/100 s přírubou, odběrné otvory




Obj. kód	7 486
Zkratka	A2001879

Koleno 90° ø 60/100 se zvětšenou plastovou přírubou, odběrné otvory



Obj. kód	8 515
Zkratka	A20011114


Koleno 90° ø 60/100 se zvětšenou přírubou a inspekčním otvorem



Obj. kód	14 311
Zkratka	A2007065


Komponenty ø 60/100

Příruba ø 60/100 s odběry a odvodem kondenzátu, otočná, zvětšená




Obj. kód	8 460
Délka	150,6 mm
Zkratka	A20011113

Příruba ø 60/100 s odběry a odvodem kondenzátu, zvětšená




Obj. kód	8 224
Délka	151,6 mm
Zkratka	A20011097

Příruba ø 60/100 s odběry




Obj. kód	1 057
Délka	120 mm
Zkratka	A2001755

Příruba ø 60/100 s odběry a s prodlouženou spalinovou trubkou



Obj. kód	4 491
Délka	112 mm
Zkratka	A2001754


Přechod ke kotli ø 60/100, 1x manžeta, odběry, odvod kondenzátu, násuvný



Obj. kód	8 225
Délka	150 mm
Zkratka	A20011127


Komponenty ø 60/100

Koleno 45° ø 60/100




Obj. kód	9 092
Zkratka	A20011289

Koleno 90° ø 60/100, inspekční otvor




Obj. kód	8 431
Zkratka	A2001839

Koleno 90° ø 60/100 lité



Obj. kód	2 078
Zkratka	A2001844

Koleno 90° ø 60/100



Obj. kód	7 478
Zkratka	A2001699


Koleno 90° ø 60/100 s manžetou



Obj. kód	8 517
Zkratka	A20011115

Komponenty ø 60/100

Prodloužení ø 60/100




Obj. kód	Délka	Zkratka	Materiál
9 594	250 mm	A2007000	Al/plech
4 116	500 mm	A2001113	Al/Al
1 888	500 mm	A2007001	Al/plech
4 115	1000 mm	A2001114	Al/Al
7 636	1000 mm	A2007002	Al/plech

Vsuvka ø 60/100 pro odvod kondenzátu, svislá




Obj. kód	4 663
Délka	150 mm
Zkratka	A2001244

Vsuvka ø 60/100 pro odvod kondenzátu, vodorovná




Obj. kód	5 429
Délka	175 mm
Zkratka	A2001142

Vsuvka ø 60/100 s inspekčním otvorem



Obj. kód	8 433
Délka	330 mm
Zkratka	A2001609


Spona ø 100 s manžetou



Obj. kód	5 911
Zkratka	A2007002


Komponenty ø 60/100

Spojka ø 100




Obj. kód	2 161
Délka	135 mm
Zkratka	A2001122

Trubka do zdi ø 100, kónická koncovka




Obj. kód	8 223
Délka	860,5 mm
Zkratka	A20011107

Průchodka ø 100 vnější




Obj. kód	1 184
Zkratka	A1015082

Průchodka ø 100 vnitřní



Obj. kód	1 081
Zkratka	A1015161

Koncovka ø 100 sání/výfuk - kónická




Obj. kód	3 217
Zkratka	A1001504


Průchodka střechou ø 125

- tvarovatelný Al. plech,18-44°

šikmá

rovná






Obj. kód	Barva	Zkratka	Typ
8 014	černá	A5025036	šikmá
10 489	červená	A6025036	šikmá
363	černá	A5025001	rovná


Komponenty ø 60/100

Komínek, černý ø 80/125
s redukcí na ø 60/100




Obj. kód	305
Délka	1143 mm
Zkratka	A5021000

Komínek - protikondenzační
ø 80/125 s redukcí na ø 60/100



Obj. kód	11 797
Délka	1283,5 mm
Zkratka	A5023184

Komínek ø 60/100 přímo
pro tašku s otvorem, černý




Obj. kód	5 752
Délka	1000 mm
Zkratka	A5023061

Odkouření ø 80/125


Příklad instalace

Svislé vyústění, sání komínkem



1 - 175 A5021001	Komínek ø 80/125
2 - 8 014 A5025002	Průchodka střechou šikmá - Al. plech
3 - 6 006 A2005006	Příruba ø 60/100 na 80/125 s odvodem kondenzátu a odběry


Vodorovné vyústění, sání přes zeď



1 - 11 526 A2005170	Trubka do zdi s plastovou koncovkou
2 - 5 583 A2005018	Koleno 90°
3 - 6 006 A2005006	Příruba 60/100 na 80/125 s odvodem kondenzátu a odběry


Komponenty ø 80/125

Příruba ø 80/125 s odvodem kondenzátu a odběry




Obj. kód	6 006
Délka	141 mm
Zkratka	A2005006

Redukce z ø 60/100 na ø 80/125




Obj. kód	6 009
Délka	170 mm
Zkratka	A2005037

Spona s manžetou




Obj. kód	Průměr	Zkratka
5 911	ø 100	A2007002
995	ø 125	A2018010

Prodloužení ø 80/125



Obj. kód	Délka	Zkratka
7 002	500 mm	A2009017
1 698	1000 mm	A2009018


Vsuvka ø 80/125 s inspekčním otvorem



Obj. kód	8 434
Délka	310 mm
Zkratka	A2005149


Komponenty ø 80/125

Koleno 45° ø 80/125




Obj. kód	6 007
Zkratka	A2005019

Koleno 90° ø 80/125




Obj. kód	5 583
Zkratka	A2005018

Koleno 90° ø 80/125 s odběry




Obj. kód	7 646
Zkratka	A2005030

Koleno 90° ø 80/125, inspekční otvor




Obj. kód	8 432
Zkratka	A2005120

Vsuvka ø 80/125 pro odvod kondenzátu, svislá



Obj. kód	6 010
Délka	135 mm
Zkratka	A2005098


Vsuvka ø 80/125 pro odvod kondenzátu, vodorovná



Obj. kód	6 008
Délka	185 mm
Zkratka	A2005035


Komponenty ø 80/125

Trubka do zdi ø 80/125 s koncovkou plast




Obj. kód	11 526
Délka	900 mm
Zkratka	A2005170

Průchodka ø 125 vnější i vnitřní




Obj. kód	3 776
Zkratka	A1018027

Komínek ø 80/125 černý



Obj. kód	175
Délka	1063 mm
Zkratka	A5021001

Komínek ø 80/125 protikondenzační, černý




Obj. kód	11 795
Délka	1203,5 mm
Zkratka	A5023183


Průchodka střechou ø 125

- tvarovatelný Al. plech,18-44°

šikmá



rovná




Obj. kód	Barva	Zkratka	Typ
8 014	černá	A5025036	šikmá
10 489	červená	A6025036	šikmá
363	černá	A5025001	rovná

Odkouření ø 80


Příklad instalace

Svislé vyústění, sání přes zeď



1 - 1 303 A5021003	Komínek ø 80 - pro výfuk
2 - 8 014 A5205036	Průchodka střechou šikmá Al. plech
3 - 2 096 A2011122	Koleno ø 80, 90°
4 - 2 101 A2011012	Trubka ø 80, sací
5 - 1 020 A1011403	Průchodka vnitřní
6 - 1 021 A1011408	Průchodka vnější
7 - 2 098 A2011097	Rozdělovač ø 80 s odběry


Vodorovné vyústění, sání přes zeď



1 - 2 098 A2011097	Rozdělovač ø 80 s odběry
2 - 2 096 A2011122	Koleno ø 80, 90°
3 - 2 101 A2011012	Trubka ø 80 sací
4 - 2 100 A2011008	Trubky ø 80 výdech


Komponenty ø 80

Rozdělovač (na manžetu), připojení 60/100 bez manžety




Obj. kód	7 764
Délka	90 mm
Zkratka	A2011834

Rozdělovač (na šrouby)




Obj. kód	2 097
Délka	90 mm
Zkratka	A2011096

Rozdělovač s odběry (na šrouby)




Obj. kód	2 098
Délka	90 mm
Zkratka	A2011097

Rozdělovač s odběry - DAGAS - zvětšená otočná příruba



Obj. kód	7 474
Délka	139 mm
Zkratka	A2011594


Rozdělovač s odběry a odvodem kondenzátu



Obj. kód	2 985
Délka	109 mm
Zkratka	A2011188


Komponenty ø 80

Příruba ø 60/100 na výdech ø 80, sání z místnosti




Obj. kód	4 679
Délka	110 mm
Zkratka	A2001108

Příruba ø 80 ke kotli - sání



Obj. kód	1 056
Délka	56 mm
Zkratka	A2011629


Prodloužení ø 80



Obj. kód	Délka	Zkratka
9 599	250 mm	A2011030
1 991	500 mm	A2011017
4 120	500 mm*	A2011038
1 990	1000 mm	A2011004
4 119	1000 mm*	A2011039
8 784	2000 mm	A2011120


** tl. 1,5 mm*

Vsuvka s inspekčním otvorem ø 80




Obj. kód	2 008
Délka	310 mm
Zkratka	A2011666

Spona do komína



Obj. kód	2 189
Zkratka	A1012006


Vystřeďovací díl do komína - nerez



Obj. kód	1 961
Zkratka	A1012005


Komponenty ø 80

Koleno 45° ø 80




Obj. kód	2 095
Zkratka	A2011131

Koleno 45° ø 80 s odběrem




Obj. kód	7 303
Zkratka	A2011656

Koleno 90° ø 80



Obj. kód	2 096
Zkratka	A2011122

Koleno 90° ø 80 s odběrem



Obj. kód	7 304
Zkratka	A2011657


Koleno 90° ø 80 s inspekčním otvorem



Obj. kód	2 009
Zkratka	A2011684


Komponenty ø 80

T-kus ø 80 s odvodem kondenzátu do komína



Obj. kód	2 191
Zkratka	A2012053

Držák do komína pro T-kus




Obj. kód	8 202
Zkratka	A5012034

Vsuvka ø 80 pro odvod kondenzátu, svislá



Obj. kód	3 691
Délka	135 mm
Zkratka	A20011082

Vsuvka ø 80 pro odvod kondenzátu, vodorovná




Obj. kód	2 197
Délka	185 mm
Zkratka	A2011198

Redukce z ø 57 na ø 80 (F/F)



Obj. kód	7 307
Délka	134 mm
Zkratka	A2011314


Spona ø 80 s manžetou - lak



Obj. kód	2 158
Zkratka	A2011151


Komponenty ø 80

Trubka sací ø 80



Obj. kód	2 101
Délka	905 mm
Zkratka	A2011012


Trubka výdušná ø 80



Obj. kód	Délka	Zkratka
2 099	550 mm	A2011026
2 100	1000 mm	A2011008
4 118	1000 mm*	A2011526


** tl. 1,5 mm*

Průchodka ø 80 vnitřní




Obj. kód	1 020
Zkratka	A1011403

Průchodka ø 80 vnější




Obj. kód	1 021
Zkratka	A1011408

Koncovka ø 80 pro komínek - pouze výdech



Obj. kód	8 167
Zkratka	A5023012


Koncovka ø 80 - výfuk - nerez koš



Obj. kód	4 754
Zkratka	A1011154


Komponenty ø 80

Komínek, černý 2x ø 80, průchod střechou ø 125




Obj. kód	3 777
Délka	1245 mm
Zkratka	A5021002

Komínek 1x ø 80, průchod střechou ø 125 - pro výfuk, černý



Obj. kód	1 303
Délka	1245 mm
Zkratka	A5021003

Komínek s krycí deskou na komín




Obj. kód	10 502
Délka	664 mm
Deska	500x500 mm
Zkratka	PTA5380


Průchodka střechou ø 125

- tvarovatelný Al. plech,18-44°

šikmá



rovná




Obj. kód	Barva	Zkratka	Typ
8 014	černá	A5025036	šikmá
10 489	červená	A6025036	šikmá
363	černá	A5025001	rovná

Odkouření ø 100


Komponenty ø 100

Prodloužení ø 100




Obj. kód	Délka	Zkratka
2 090	500 mm	A2105003
2 092	1000 mm	A2015006

Příruba ø 100 ke kotli s odběrem - násuvný systém




Obj. kód	7 120
Délka	62 mm
Zkratka	A2015061

Těsnící kroužek ø 100, plochý, pod přírubu plastovou




Obj. kód	10 067
Zkratka	GNE10011

Příruba ø 100




Obj. kód	67
Délka	24 mm
Zkratka	A2015000

Koleno 90° ø 100




Obj. kód	2 088
Zkratka	A2015011

Koleno 45° ø 100




Obj. kód	4 214
Zkratka	A2015015

Sifon pro kondenzát s kuličkou včetně hadice




Obj. kód	6 123
Zkratka	B1003057

Pasta silikonová 250 g



Obj. kód	10 280
Zkratka	SCIVTU0250

Dvířka komínová ø 80,100,125




Obj. kód	8 753
Zkratka	A2012087

Příruba ø 100 ke kotli, zvětšená NYLON samostatná




Obj. kód	8 459
Zkratka	BB005035

Těsnící kroužek ø 100 plochý, pod přírubu plastovou



Obj. kód	10 067
Zkratka	GNE10011


Filtr



Obj. kód neutralizačního filtru	13 899
Obj. kód náhradní náplně	13 898


Náhradní díly

Redukce ke komínku 125/80




Obj. kód	4 113
Zkratka	A5025004

Redukce ke komínku 125/100



Obj. kód	3 137
Zkratka	A5025005


Redukce ke komínku 125/2× 80



Obj. kód	3 136
Zkratka	A5025006


Těsnicí kroužky

Těsnicí kroužek pod přírubu




Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
783	100	černá	A1015089	samolepicí

Těsnicí kroužek pod přírubu zvětšenou




Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
10 071	100	černá	GNE10019	samolepicí

Těsnicí kroužek 2 břity



Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
1 851	60	červená	A1013071	
1 448	80	červená	A1011905	
1 852	100	červená	A1015077	
6 434	100	šedá	A1015165	pro sání 60/100
6 462	125	šedá	A1018041	pro sání 80/125

Těsnicí kroužek 3 břity s výstupky



Obj. kód	Průměr	Barva	Zkratka	Poznámka
9 699	80	bílá	A1011889	pro kolena 2095,2096

v1.4-09/2015

Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: obchod@regulus.cz
Web: **www.regulus.cz**

Úsporné řešení pro vaše topení